SOKKIA

C410
自動レベル

20x 望遠鏡倍率

標準偏差 2.5mm 1km往復

AUTOMATIC LEVEL C410

高い信頼性を軽量コンパクトなボディに搭載
ハイコストパフォーマンスモデルC4₁₀

自動レベルの心臓部である自動補正機構には、正確で安定した視準が得られるソキア伝統の磁気制動方式を採用。本体重量1kg、全長190mmと軽量コンパクトなボディは機械の移動・設置が簡単に行え、大矩・水盛・墨出しなどの土木建築工事・内装工事などに活躍します。

■信頼の磁気制動方式自動補正機構

機械が傾いても、自動的に望遠鏡視準線を水平に保ってくれる自動補正機構。ソキアの自動レベル全機種には、独自に開発した強靭な特殊サスペンションワイヤーと磁気制動方式の自動補正機構を採用しています。補正範囲が広く、振り子の引っかかりなどのトラブルがありません。急激な温度変化や振動の激しい場所でも、常に安定した高い精度で測定を行うことができます。

■スピーディーなセッティング

機械を三脚の球面脚頭上で滑らせ、気泡を円形気泡管の中央に導くだけでセッティング完了。面倒な操作は一切いりません。平面脚頭三脚も使用可能です。



■目標を素早くキャッチ

20倍の明るい望遠鏡、無限遠マーク付き合焦つまみ、エンドレス機構の水平微動つまみにより、目標物を素早く確実にとらえます。焦点板には機械から標尺までの距離を簡単に測れるスタジア線が組み込まれています。最短合焦距離は機械中心より90cm。内装工事などの狭い現場での測定も簡単です。

■大矩に便利な水平目盛盤

自由に回転できる直読1°の水平目盛盤を装備していますので、大矩も簡単にふることができます。

■標準品一式

本体、レンズキャップ、垂球、ビニールカバー、ツールキット、取扱説明書、収納ケース

C4₁₀ 仕様

望遠鏡	
全長	190mm
有効径	30mm
倍率	20x
像	正像
分解力	4.5″
視界	1°30′(100m先で2.6m)
最短合焦距離(機械中心より)	0.9m
焦点板	十字形
スタジア乗数・加数(cm)	100・10
自動補正機構	
制動機構	磁気制動
範囲	±15′

1km往復標準偏差		
		2.5mm
水平目盛盤		
直径		98mm
最小読取値		1°
諸般		
円形気泡管感度		10′/2mm
水平微動つまみ		エンドレス
大きさ	幅	115mm
	長さ	190mm
	高さ	122mm
重量(本体)		1kg
底盤		球面・平面脚頭用
定心かん取り付けねじ		5/8インチ

株式会社ソキアはFIG(国際測量者連盟)のスポンサーです。

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
製品改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

日本測量機器工業会のシンボルマークです。

株式会社ソキア ISO9001認証取得 (JQA-0557)
http://www.sokkia.co.jp
神奈川県厚木市長谷260-63 〒243-0036
TEL 046-248-3542 FAX 046-247-1731

□株式会社 ソキア北海道(札幌)……011-611-3441
□株式会社 ソキア東京(本社)……03-3708-4911
□株式会社 ソキア北陸(富山)……076-494-1300
□株式会社 ソキア中国(広島)……082-230-8111
□株式会社 ソキア沖縄(浦添)……098-877-7007
□株式会社 ソキア東京(仙台)……022-257-3466
□株式会社 ソキア中部(名古屋)……052-777-8877
□株式会社 ソキア関西(大阪)……06-6302-3931
□株式会社 ソキア九州(福岡)……092-472-3559

リース・損害保険のご用命は
株式会社 ソキアリース 神奈川県厚木市長谷260-63 〒243-0036
TEL 046-248-5170 FAX 046-248-7993
□関西営業部……06-6390-4471 □富山事業所……076-494-1319 □松山事業所……089-933-7030

古紙配合率100%再生紙と環境にやさしい大豆油インキを使用しています。 A-169-J-3-0307-CH-AB